

UNSER DAUERBRENNER GIBT VOLLGAS.

Die Welt ist schnell geworden – und wir müssen uns ihr anpassen. Darum haben wir unsere erfolgreichsten Systeme bereits an die Dinge angepasst, die da in Zukunft noch kommen könnten. Die Druckgeschwindigkeit (50 bzw. 60 DIN A4-Seiten pro Minute) und -qualität (1.200 x 1.200 dpi) entsprechen höchsten Ansprüchen, die Flexibilität in Papierzufuhr und Endverarbeitung wurden erhöht und die Benutzerfreundlichkeit durch das neue Farb-Touchpanel gesteigert. Sicherheitsaspekte wie das Trusted Platform Module (TPM) bieten bereits im Standard maximalen Schutz für Ihre vertraulichen Daten, da diese auf einem separaten Chip gespeichert und kryptisch verschlüsselt werden. Der Zugriff auf den Speicherbereich über externe Geräte ist somit nicht möglich. Wir natürlich den Umweltgedanken fest im Auge behalten und die Energieeffizienz (TEC-Wert) verbessert. Alles ist machbar.



DIGITALES  SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

5057i / 6057i

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A3

HIGHLIGHTS:



Echt tüchtig: Die neuen Systeme drucken und kopieren mit 50 bzw. 60 Seiten pro Minute. Beim Scannen mittels dem optionalen Dokumenteneinzug mit Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugserkennung* werden 220 Bildseiten pro Minute bei 300 dpi in Farbe und s/w erreicht. Die Druckqualität liegt bei 1.200 x 1.200 dpi. In der Papierzufuhr stehen bis zu 7.150 Blatt zur Verfügung und das in Formaten von DIN A6R-SRA3 und Grammaturen von 52 bis 300 g/m². Im Finishing wird dann alles ganz nach Projekt verarbeitet. Bis zu 4.000 Blatt fasst der Finisher, der heftet, locht oder per Broschürenmodul* verteilfertige Broschüren erstellt.



Weniger ist mehr: Weniger Papier zu verbrauchen ist nicht nur gut für das Budget, sondern auch für die Umwelt. Funktionen wie Duplex-Druck und automatische Leerseitenerkennung unterstreichen diesen Gedanken. Aber auch verbesserte TEC-Werte, niedrige Geräuschemissionen und weniger Abfall durch langlebige Komponenten lassen die Umweltbilanz sehr gut aussehen! Denn wir denken auch an morgen!



Die Vielfalt macht's: Wer mithalten will muss flexibel sein. Die 5057i bzw. 6057i glänzen in diesem Bereich besonders. Angefangen beim neuen Farb-Touchpanel mit seiner 10,1 Zoll (25,6 cm) Bilddiagonale und anpassbaren Funktionstasten für eine bessere Bedienbarkeit, über die HyPAS-Fähigkeit zur Einbindung externer Software-Lösungen bis hin zu einer professionellen Endverarbeitung bleiben keine Wünsche offen.



Schutz muss sein: Sicherheit in der Bürokommunikation stellt heutzutage eine große Herausforderung dar. Darum gehört die Erfüllung aktueller Sicherheitsstandards bereits zur Grundausstattung. Diese Sicherheitslösung sorgt für den Schutz Ihrer vertraulichen Informationen: Sie überschreibt und verschlüsselt Kopier-, Scan- und Druckdaten, noch bevor sie auf der Festplatte gespeichert werden. Zudem wird der Speicherbereich für die Ausgabedaten automatisch gelöscht, sodass diese nicht wiederhergestellt werden können.

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	5057i: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min., 6057i: max. 60 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 30 DIN-A3-Seiten/Min.
1. Seite (Kopie/Druck)	3,7/4,3 Sekunden* (5057i), 3,4/3,8 Sekunden* (6057i)
Anwärmzeit	17 Sekunden*
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Motion Sensor u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	790 x 602 x 665 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 83 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.750 W max., ca. 758/878 W im Betrieb (5057i/6057i), ca. 50 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 2,365/3,016 kWh/Woche (5057i/6057i)
Sicherheit	GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module (TPM)

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-SRA3
Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, NFC

DRUCKSYSTEM

Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDLL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIe
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 120 (Simplex) oder 220 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-7130 (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

OPTION FAXSYSTEM 12

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Originaleinzug	DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m ²), DP-7120 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m ²), DP-7110 Dual Scanner (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²), DP-7130 Dual Scanner inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzigserkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7130 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7120 Locheneinheit für DF-7100, PH-7C Locheneinheit für DF-7120/7110/7130, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), BF-9100 Broschürenfaltmodul für DF-7130 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110
Job Separator	JS-7100: 100 Blatt
Papierzufuhr	PF-7100 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7120 Zehner-tastatur, Unterschrank Nr. 76, Fiery® Controller (Printing System 15, benötigt Printing System Interface Kit 15)

*abhängig vom Betriebszustand

für Kopie, Druck, Scan, Fax *optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Der 5057i und der 6057i wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

